

## Primacrete Finish

Primacrete Finish er en vandbaseret forsegler til at hærde og homogenisere microcement. Den fungerer som en porefylder mellem microcementen og forseglingslakken.

### Egenskaber

- Konsoliderer microcement lag
- Stabilt i fugtige områder
- Meget modstandsdygtigt
- Høj klæbeevne
- Nemt at påføre

### Rækkeevne

2 lag: 0,12 l/m<sup>2</sup>

### Anvendelse

Som primer til vægge og gulve:

Før påføring af Primacrete Finish er det vigtigt at kontrollere, at underlaget er tørt og støvfrit. Afhængigt af de klimatiske forhold og ventilationen af arbejdsrummet, er det nødvendigt at der går mindst 24 timer, før primeren påføres microcementen.

Påfør med korthåret mikrofibrerulle i to lag med 4 timers mellemrum.

Efter påføring af Primacrete Finish er det vigtigt at beskytte overfladen med mindst to ekstra lag af vores Concrete Finish WT lak for at øge belægningens kemikalie- og slidstyrke.

### Teknisk data

- Vandbaseret emulsion
- Mælkeagtig væske
- Tørstof: 18 %
- PH-værdi mellem 7 og 8,5
- Viskositet 10-11 s (Ford Cup 4)
- Massefylde ved 20 grader: 1 ± 0,01 g/ml
- Anvendelsestemperatur fra 5 grader til 35 grader (41oF TIL 95oF)
- Tør ved berøring efter 20 minutter

## **Særlige forholdsregler**

I tilfælde af hudkontakt, vask med vand og sæbe.

Drik ikke. Fremkald ikke opkastning, hvis det indtages, og søg straks lægehjælp.

Følgende tiltag anbefales:

- God ventilation.
- Beskyttelsesbriller for at forhindre sprøjt.
- Gummihandsker.
- Tomme beholdere skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. For at forhindre, at produktet tørrer ud eller fortykkes, skal beholderne lukkes med låg efter hver gang produktet har været i brug.

Dette produkt er ikke-giftigt, ikke-farligt og ikke brændbart under normale håndteringsforhold.

Dette produkt indeholder ingen skadelige stoffer, der i henhold til gældende regler vil kræve yderligere mærkningsforanstaltninger.

Hold utilgængeligt for børn.

For yderligere information se produktsikkerhedsdatabladet.

## **Emballage**

Tilgængelig i 5 liters emballage

## **Opbevaringsforhold**

Produktet skal opbevares i sin originale lukkede emballage og være beskyttet mod vejret ved temperaturer mellem 10 grader og 30 grader, på et tørt og godt ventileret sted, væk fra varmekilder og direkte sollys.

Holdbarheden er 1 år fra fremstillingsdatoen, hvis den opbevares korrekt.

## **Rengøring af værktøj**

Værktøj skal vaskes med sæbe og vand umiddelbart efter brug.

Rev. 200323