

## **Primacrete Grip**

Klar-til-brug primer med tilslag, til indvendig og udvendig brug, uden tilsætning af flygtige organiske stoffer, baseret på syntetiske harpikser i vandig dispersion.

### **Egenskaber**

- Polymer-type: Akryl
- Udseende: Mælkeagtig granulær væske
- pH: Mellem 7,5 og 9
- Tæthed: :  $1,5 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Overfladetør: 3-4 timer, afhængig af påført tykkelse og forhold

### **Rækkeevne**

- $0,25 \text{ kg/m}^2$

### **Egenskaber**

- Det giver en ru overflade, der sikrer fremragende klæbeevne ved almindelig eller lavt sugende underlag.
- Det bruges inden påføring af mikrocement på gips, beton, keramiske fliser, osv.
- Den kan påføres med rulle eller pensel i et enkelt lag.
- Produktet leveres klar til brug.
- Alifatisk polyurethan dispersion med polycarbonat
- Faste stoffer:  $22 \pm 2 \%$

### **Emballage**

Fås i spande à 5 liter.

### **Påføring**

Underlaget skal være tørt, rent og fast samt fri for fedt og olie.

Ryst beholderen godt før brug og påfør Primacrete Grip på overfladen med pensel eller rulle.

Efter ca. 15 til 30 minutter efter påføring, afhængig af miljøforholdene og sugsevnen af underlaget, er det muligt at gå videre med påføringen af mikrocement.

## **Opbevaringsforhold**

Produktet skal opbevares i sin originale lukkede emballage og beskyttes mod vind og vejr ved temperaturer mellem 10°C og 30°C, på et tørt og godt ventileret sted, væk fra varmekilder og direkte sollys. Ved korrekt opbevaring er holdbarheden 1 år fra fremstillingsdatoen.

## **Særlige forholdsregler**

I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl med rigeligt vand i 15 minutter.

I tilfælde af hudkontakt, vask med vand og sæbe.

Slug ikke. Fremkald ikke opkastning, hvis det indtages, og søg lægehjælp med det samme. Må ikke fortyndes med vand.

Følgende foranstaltninger anbefales:

- God ventilation
- Benyt beskyttelsesbriller
- Benyt gummihandsker

Tomme beholdere skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen.

For at forhindre at produktet tørrer ud eller fortykkes, skal du lukke låget efter hver brug.

Dette produkt er ikke giftigt, ikke farligt og ikke brændbart ved normal håndtering.

Dette produkt indeholder ingen skadelige stoffer, som – under de nuværende regulativer – kræver yderligere mærkningsforanstaltninger.

Opbevares utilgængeligt for børn.

## **Rengøring af værktøj**

Værktøj skal vaskes med sæbe og vand umiddelbart efter brug

Rev. 200323