

## Primacrete Joint

Primacrete Joint er en fugemasse, der bruges til at udfylde flisefuger og glatte overflader.

Det kan anvendes indendørs såsom på badeværelser eller køkkener og også udendørs på grund af dens høje modstandsdygtighed over for vand og fugt.

Klar til brug-produkt til at lette påføringen af Easycret brugsklare mikrocement.

### Tekniske data

Farve: Crème-hvid

Konsistens: Pasta eller spartelmasse

Densitet: 1,80 g/cm<sup>3</sup>

Kodificering (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0

Klassifikation (NFT 36-005): Family IV-4b

Tørretid ved berøring (23°C): 2 - 4 timer

Fuld tørretid (23°C): 12 - 24 timer

Slibning/Maling: Efter tørring

### Rækkeevne

Rækkeevne ved udjævning

- Cirka 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Anvendelse på flisefuger

- Cirka 8-10 g/m<sup>2</sup>

### Egenskaber

- Høj klæbeevne på fliser og keramik. Kan påføres: gips, gipsplader, beton, cellebeton, mursten, sten, mørtel, malede overflader osv.
- For at passe til fuge-tykkelsen fås den til: 0-2 mm, 2-5 mm, 5-10 mm.
- Modstandsdygtig over for vand og luftfugtighed.
- Ideel til klar til brug-mikro cement, Easycret.

## Egenskaber

- Indendørs/udendørs polyurethan-harpiks og udvalgte tilslags-materialer
- Vandbaseret
- Faste stoffer: 88 ± 2%

## Påføring

- Før Primacrete Joint påføres, er det vigtigt at tjekke, at underlaget er tørt og fri for støv, kalk og snavs.
- Afhængigt af miljøforholdene og ventilationen af arbejdspladsen, vil det være nødvendigt at lade 12-24 timer gå, før du påfører mikrocement Luxury Concrete®.
- Må ikke påføres, hvis temperaturen er under 8°C eller over 35°C – eller ved luftfugtighed på mere end 80 %.
- Må ikke påføres opvarmede overflader eller overflader i direkte sollys.
- Må ikke påføres underlag udsat for permanent fugt.

## Særlige forholdsregler

Ikke brandbart produkt.

I tilfælde af hudkontakt, vask med vand og sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler eller fortynder.

Slug ikke. Fremkald ikke opkastning, hvis det indtages, og søg lægehjælp med det samme.

## Følgende foranstaltninger anbefales

- God ventilation
- Gummihandsker

Tomme beholdere skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen.

For at forhindre at produktet tørrer ud eller fortykkes, skal du lukke låget efter hver brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

## Emballage

Fås i spande à 1 kg og 3 kg.

## Opbevaringsforhold

Produktet skal opbevares i sin originale lukkede emballage og beskyttes mod vind og vejr ved temperaturer mellem 10°C og 30°C, på et tørt og godt ventileret sted, væk fra varmekilder og direkte sollys. Ved korrekt opbevaring er holdbarheden 1 år fra fremstillingsdatoen.

Rev. 200323